

## KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr KDWU/3/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Masa asfaltowa IZOPLAST B' MODYFIKOWANY**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **masa asfaltowa**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Wyrób przeznaczony do konserwacji pokryć dachowych wykonywanych z pap asfaltowych, do wykonywania powłok wodochronnych, hydroizolacyjnych samodzielnych oraz z wkładkami, pionowych i poziomych.**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: **Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ADW” Sp. z o. o., 43-175 Wry.**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **Nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
  - a) **Polska Norma Wyrobu: PN-B-24620:1998+PN-B-24620:1998/Az1:2004 „Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno”.**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/ laboratoriów i numer akredytacji:

**„Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Oddział Zamiejscowy w Katowicach, Laboratorium Materiałów Budowlanych”, Nr AB 008.**

- b) Krajowa ocena techniczna: **Nie dotyczy**

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej:


Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Wygląd zewnętrzny i konsystencja	Masa barwy czarnej, bez widocznych zanieczyszczeń mechanicznych, w temperaturze (23)°C, daje się łatwo rozprowadzić na podłożu.
Spływność w temperaturze 60±2 przy kącie nachylenia 45°C w czasie 5h, masy z papy asfaltowej	Masa nie spływa
Giętkość przy przeginaniu na walcu o średnicy 30 mm, w temperaturze -5°C.	Brak rys i pęknięć
Zawartość wody, %(m/m), nie więcej niż	0,5
Temperatura zapłonu, wg Pensky'ego-Martensa, °C, nie mniej niż:	od 31 do 40

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Dyrektor Generalny ds. handlowych  
V-ce Prezes Zarządu  
  
mgr inż. Wojciech Dudek

Wyry, 02.01.2017 rok

.....  
(imię i nazwisko, stanowisko)

PRZEDSIĘBIORSTWO  
PRODUKCYJNO-HANDLOWE  
"WYRY" Sp z o.o.  
43-175 WYRY, ul. Zbożowa 2  
tel. 218 71 85 fax 218 70 55  
(10)