

## KARTA TECHNICZNA

# MŁODY WERNER

PYE PV 200 S 47

<b>Nr katalogowy</b>	<b>52</b>
<b>Opis</b>	Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej
<b>Zastosowanie</b>	Warstwa wierzchnia wielowarstwowych wodoszczelnych pokryć dachowych
<b>Skład</b> 1. Warstwa powłokowa 2. Osnowa 3. Wykończenie warstwy górnej 4. Wykończenie warstwy dolnej	asfalt modyfikowany SBS włóknina poliestrowa o gramaturze min. 200 g/m <sup>2</sup> gruboziarnista posypka mineralna folia z tworzywa sztucznego
<b>Dane techniczne</b> 1. Wodoszczelność 2. Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze 3. Giętkość w niskiej temperaturze 4. Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu maksymalna siła rozciągania - kierunek wzdłuż - kierunek w poprzek 5. Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągania - kierunek wzdłuż - kierunek w poprzek 6. Klasyfikacja ogniowa	wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa  ≥ 80°C ≤ -5°C  800 N/50 mm 600 N/50 mm  45% 50% klasa E
<b>Wymiary rolki</b> 1. Długość 2. Szerokość 3. Szerokość zakładki 4. Grubość arkusza w warstwie z posypką gruboziarnistą	nie mniej niż 6 m nie mniej niż 1 m 8 cm  4,7 mm ± 0,2 mm



**ISO 9001:2000**



**ISO 14001:2004**

**WERNER JANIKOWO Sp. z o.o.**

Zakład Produkcyjny Kiszycza Leśna 2, 66-300 Międzybóże, tel. 095 742 74 00, fax 095 742 74 06

Szczegółowe informacje i wytyczne układania papy na stronie  
[www.wernerpapa.pl](http://www.wernerpapa.pl)