

KARTA TECHNICZNA

SUPER WERNER ++

PYE PV 250 S 52

Nr katalogowy	23
Opis	Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej
Zastosowanie	Do jedno- lub wielowarstwowych wodoszczelnych pokryć dachowych
Skład 1. Warstwa powłokowa 2. Osnowa 3. Wykończenie warstwy górnej 4. Wykończenie warstwy dolnej	asfalt modyfikowany SBS włóknina poliestrowa o gramaturze min. 250 g/m ² gruboziarnista posypka mineralna folia z tworzywa sztucznego
Dane techniczne 1. Wodoszczelność 2. Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze 3. Giętkość w niskiej temperaturze 4. Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu maksymalna siła rozciągająca - kierunek wzdłuż - kierunek w poprzek 5. Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej - kierunek wzdłuż - kierunek w poprzek 6. Klasyfikacja ogniowa	wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa ≥ 80°C ≤ -10°C 900 N/50 mm 800 N/50 mm 45% 55% klasa E
Wymiary rolki 1. Długość 2. Szerokość 3. Szerokość zakładki 4. Grubość arkusza w warstwie z posypką gruboziarnistą	nie mniej niż 6 m nie mniej niż 1 m 8 cm 5,2 mm ± 0,2 mm



ISO 9001:2000



ISO 14001:2004

WERNER JANIKOWO Sp. z o.o.

Zakład Produkcyjny Kęszycza Leśna 2, 66-300 Międzyrzecz, tel. 095 742 74 00, fax 095 742 74 06

Szczegółowe informacje i wytyczne układania papy na stronie
www.wernerpapa.pl