

**KARTA TECHNICZNA****ZWYKŁY WERNER****PYE G 200 S 40**

<b>Nr katalogowy</b>	<b>54</b>
<b>Opis</b>	Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z tkaniny szklanej
<b>Zastosowanie</b>	Warstwa wierzchnia wielowarstwowych wodoszczelnych pokryć dachowych
<b>Skład</b> 1. Warstwa powłokowa 2. Osnowa 3. Wykończenie warstwy górnej 4. Wykończenie warstwy dolnej	asfalt modyfikowany SBS tkanina szklana o gramaturze min. 200 g/m <sup>2</sup> gruboziarnista posypka mineralna folia z tworzywa sztucznego
<b>Dane techniczne</b> 1. Wodoszczelność 2. Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze 3. Giętkość w niskiej temperaturze 4. Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu maksymalna siła rozciągająca - kierunek wzdłuż - kierunek w poprzek 5. Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej - kierunek wzdłuż - kierunek w poprzek 6. Klasyfikacja ogniowa	wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa  ≥ 80°C ≤ -5°C  1800 N/50 mm 2200 N/50 mm  7% 7% klasa E
<b>Wymiary rolki</b> 1. Długość 2. Szerokość 3. Szerokość zakładki 4. Grubość arkusza w warstwie z posypką gruboziarnistą	nie mniej niż 7,5 m nie mniej niż 1 m 8 cm  4,0 mm ± 0,2 mm

**ISO 9001:2000****ISO 14001:2004****WERNER JANIKOWO Sp. z o.o.**

Zakład Produkcyjny K szczyca Le na 2, 66-300 Mi dzyrzecz, tel. 095 742 74 00, fax 095 742 74 06

Szczegółowe informacje i wytyczne układania papy na stronie  
[www.wernerpapa.pl](http://www.wernerpapa.pl)