

## KARTA TECHNICZNA

# ZWYKŁY WERNER

PYE PV 180 S 40

<b>Nr katalogowy</b>	<b>53</b>
<b>Opis</b>	Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej
<b>Zastosowanie</b>	Warstwa wierzchnia wielowarstwowych wodochronnych pokryć dachowych
<b>Skład</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Warstwa powłokowa</li> <li>2. Osnowa</li> <li>3. Wykończenie warstwy górnej</li> <li>4. Wykończenie warstwy dolnej</li> </ol>
<b>Dane techniczne</b>	<p>asfalt modyfikowany SBS włóknina poliestrowa o gramaturze min. 180 g/m<sup>2</sup> gruboziarnista posypka mineralna folia z tworzywa sztucznego</p> <p>wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa</p> <p>≥ 80°C ≤ -5°C</p> <p>800 N/50 mm 500 N/50 mm</p> <p>45% 55% klasa E</p>
<b>Wymiary rolki</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Długość</li> <li>2. Szerokość</li> <li>3. Szerokość zakładki</li> <li>4. Grubość arkusza w warstwie z posypką gruboziarnistą</li> </ol> <p>nie mniej niż 7,5 m nie mniej niż 1 m 8 cm 4,0 mm ± 0,2 mm</p>



**ISO 9001:2000**



**ISO 14001:2004**

**WERNER JANIKOWO Sp. z o.o.**

Zakład Produkcyjny K szczyca Le na 2, 66-300 Mi dzyrzecz, tel. 095 742 74 00, fax 095 742 74 06

Szczegółowe informacje i wytyczne układania papy na stronie  
[www.wernerpapa.pl](http://www.wernerpapa.pl)